

Seite durchsuchen



- Markisen
- Rollladen
- Einbruchhemmende Rollladen WK2
- Raffstoren/Außenjalousien
- Sonnenschutz für Wintergärten
- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Steuerungssysteme
- Garagentorantriebe
- Fenster**
- RAPIDO ... Montagebilder
- Montagebilder Fenster + Hebeschiebetüren
- Montagebilder Markisen
- Montagebilder Vorbaurollladen
- Montagebilder Haustüren
- Montagebilder Nebeneingangstüren und Kellertüren
- Montagebilder diverse (Vordächer, Falstore, Tore etc.)
- Haustüren aus Aluminium
- Haustüren aus Kunststoff
- Haustüren für Mehrfamilienhäuser
- Wohnungseingangstüren
- Innentüren
- Vordächer
- Isolierverklinkerungen

Sie sind hier: Produkte » Fenster

## VEKA Kunststoff-Fenster

### Das klassische VEKA System der neuen Generation

Das VEKA System mit dem klassischen Design – in 70 mm Bautiefe. Die beliebte elegante Form mit den leicht abgerundeten Kanten ermöglicht besonders geringe Ansichtsbreiten und passt sich durch die neutrale Optik jeder Einbausituation an.

Diese 70-mm-Version des bewährten SOFTLINE Systems bietet noch mehr Stabilität und noch bessere Dämmeigenschaften – und vor allem durch dieselbe Bautiefe volle Kompatibilität mit unseren anderen 70-mm-Systemen SWINGLINE und TOPLINE.

### VEKA SOFTLINE 70 AD Fenstersystem

- Klassische Konturen mit leicht abgerundeten Kanten und grauen Dichtungen
- Rahmen und Flügel je 80 mm Ansichtsbreite
- Ansichtsbreite 118 - 131 mm
- Besonders pflegeleicht durch homogene Oberflächen und flächenbündige Glasleisten
- 5-Kammer-Profil mit 70 mm Basis-Bautiefe
- Innenliegende Stahlarmierungen umlaufend im Rahmen und Flügel
- Hohe Dämmwerte zur Senkung von Heizkosten und Außenlärm
- Wandstärke 3 mm nach RAL
- Optimale Statik für dauerhafte Funktion und Wertbeständigkeit



VEKA Softline 70



**RAL-geprüft** vom Institut für Fenstertechnik IFT Rosenheim, **Güteklasse A**,  
32 dB Schallschutz VDI 2719 SSK, **Wärmedämmung nach DIN 4108 und EnEV**

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) Fensterelement

je nach Verglasungsart:

mit Warm-Randverbund bis zu 1,0 W/qmK

mit Alu-Randverbund bis zu 1,1 W/qmK

#### Dichtungssystem:

Anschlagdichtung in Blend- und Flügelrahmen umlaufend, zwei Dichtungsebenen

Farben hellgrau - *optional ohne Mehrpreis in schwarz erhältlich*

#### Beschlagstechnik nach DIN 18357:

WINKHAUS Activ Pilot Basisbeschlag mit 2 Pilzzapfenverriegelungen,

integrierter Falzflüftung, Flügelheber, Fehlbedienungssperre, Zuchlagsperre in der Kippstellung

#### Isolierverglasung nach DIN 18361:

Wärmeschutzverglasung - deutsches Markenabikat 4/16/4 mm; Aufbau 24 mm Ug 1,1

*optional Ug 1,0 oder bei Einsatz von 3-Fach-Verglasung bis zu Ug 0,6 erreichbar.*

#### Entwässerung:

Vorne - mit Abdeckkappen

## VEKA Energiesparfenster SOFTLINE 82 MD

Ausstattungsmerkmale wie VEKA Softline 70 AD

**jedoch :**

82 mm Bautiefe mit Mehrkammer-Geometrie

Wanddicke nach höchsten Qualitätsstandard nach RAL-Klasse A (nach DIN EN 12608, Klasse A)

= **Energieeffizienz erster Klasse** - für Fenster vom Niedrigenergiehaus bis zum Passivhaus

Perfekt einsetzbar in Neubau oder Renovierung!

**DREI Dichtungsebenen**

halten Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft ab.

Umlaufende Mitteldichtung im Blendrahmen

**Energieeffizienz:**

U-Werte mit 3-Fach-Verglasung bis zu  $U_w 0,67 \text{ w/(qmK)}$  möglich

Effektiver Wärmeschutz nach aktuellen und absehbaren gesetzlichen Vorgaben

spart Energie und Heizkosten und sorgt für langfristige Investitionssicherheit.

**Nachhaltigkeit:**

*Umweltfreundlich dank ressourcenschonender Produktionsprozesse.*

*SOFTLINE 82 Profile sind nahezu 100 % recycelbar!*



**Sicherheit geht VOR!**

**Leicht zugängliche Fenster bei Neuanschaffung direkt mit Sicherheitsbeschlägen ausstatten**

**Basisbeschlag**

Standardmäßig sind Fenster nur mit einem „Basisbeschlag“ ausgestattet.

Im Volksmund auch „Basissicherheit“ genannt. Hierbei sind die Fenster jedoch nur mit 2 Stück Pilzzapfenverriegelungen ausgestattet, diese Fenster sind in nicht Mal 1 Minute von außen aufzuhebeln.



WK 2

**Sicherheitsbeschlag WK2**

Einbruchhemmung nach WK2 Von der Kripo empfohlen Fensterelemente nach DIN V ENV 1627–1630 in der Widerstandsklasse WK2 bieten durch eine allseitige Verriegelung mit Achtkant-verschlussbolzen in Kombination mit weiteren Sicherheitsbauteilen und einem abschließbaren Fenstergriff (100 Nm) sowie einem Anbohrschutz hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. Sicherheitsglas nach DIN 52290, Klasse A3, bzw. EN 356, Klasse P4A, ist in Fensterelementen dieser Sicherheitsklasse vorgeschrieben.

Geprüfte Sicherheitsfenster liegen sehr hoch im Preis, daher werden leicht zugängliche Fenster „nur“ mit dem Sicherheitsbeschlag nach WK 2 ausgestattet

= mindestens 8 Pilzzapfenverriegelungen und abschließbarer Fenstergriff

Hier ist ein optimaler Einbruchschutz im guten Preis-Leistungs-Verhältnis gegeben.

Optional mit Verbundsicherheitsglas 6 mm VSG außen.

*Allein durch das Verbundsicherheitsglas 6 mm hat das Fenster ein sehr hohes Gewicht, manche Fensterelemente sind kaum mit 2 Mann zu transportieren, zudem „leiden“ die Getriebe durch das hohe Gewicht viel eher, daher ist eine Beratung sehr sinnvoll, welche Ausstattung optimal ist.*

## VARIANT Rollläden - Aufsatzkasten

Die **VARIANT-Aufsatzkästen** sind eine völlig neue Generation von Rollladenaufsatzkästen. Selbstverständlich erfüllen sie die neuesten Normen und Richtlinien. Interessant macht dieses Kastensystem die Vielzahl an neuen Detaillösungen:

- Revision von innen gesehen vorne – optional gegen Aufpreis von innen unten möglich
- Generelle Ausstattung mit anextrudierte Hochschiebesicherung
- Lagerzapfen in der Blendkappe ermöglicht jederzeit einen Wechsel der Antriebsart
- Obere Blende mit Klipsanschlüsse zur schraublosen Befestigung von Zusatzprofilen und Einschubmöglichkeit für handelsüblichen Flachstahl zur Befestigung am Sturz
- Einschubmöglichkeit von Montagewinkel in der äußeren Blende zur Befestigung an verschiedenste Wandanschlüsse
- Einfache Verbindung zum Fenster durch einklipsbare Stahllaschen

Optional kann ein Insektenschutzrollo im Aufsatzkasten integriert werden, Bedienung erfolgt von Hand über ALU-Endschiene, diese rastet in den Führungsschienen ein. (nicht für Türen geeignet)



Variant mit  
Insektenschutzrollo



Geprüft nach DIN EN ISO 140-1

Standard mit MINI-Rollladenpanzer aus Kunststoff- oder Aluminium,

Farbe nach Musterkarten.

Bedienung:

Gurtwickler mit Gurtband

Optional über Hochleistungsmotor SOMFY, werkseitig im Aufsatzkasten integriert.

SOMFY Antriebe sind auf tausende von Zyklen ausgelegt, mit Flüstergetriebe = sehr leise.

5 Jahre SOMFY-Herstellergarantie!



VEKA Variant 210 mm



VEKA Variant 210 mm

## Sonderformen Kunststoff-Fenster



