

Seite durchsuchen



Sie sind hier: Produkte » Innenliegender Sonnenschutz » Flächenvorhänge

- Markisen
- Rollladen
- Einbruchhemmende Rollladen WK2
- Raffstoren/Außenjalousien
- Sonnenschutz für Wintergärten
- Innenliegender Sonnenschutz**
- Jalousien
- Vertikal-Jalousien
- Flächenvorhänge**
- Faltstores
- Rollos
- Sonnenschutz für schräge Einbausituationen
- Lichtlenkung und Blendschutz
- Stoffqualitäten
- Bedienung & Steuerung
- Kindersicherer Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Steuerungssysteme
- Garagentorantriebe
- Fenster
- RAPIDO ... Montagebilder
- Montagebilder Fenster + Hebeschiebetüren
- Montagebilder Markisen
- Montagebilder Vorbaurollladen
- Montagebilder Haustüren
- Montagebilder Nebeneingangstüren und Kellertüren
- Montagebilder diverse (Vordächer, Faltstore, Tore etc.)
- Haustüren aus Aluminium
- Haustüren aus Kunststoff
- Haustüren für Mehrfamilienhäuser
- Wohnungseingangstüren
- Innentüren
- Vordächer
- Isolierverklinkerungen

Flächenvorhänge

atmosphärische Trendsetter.

Kreative Wohnideen und individuelle Gestaltung: WAREMA Flächenvorhänge sind vielseitig. Als dekorativer Raumteiler genauso wie als effektiver Sicht- und Sonnenschutz an Fenstern oder Türen. Die einzelnen Stoffpaneele schaffen Atmosphäre und verleihen Räumen eine einzigartige Ausstrahlung. Leichte, durchscheinende Dessins ergänzen sich mit komfortablen Bedienelementen zu einer attraktiven Lösung.



- Anwendungsbereiche
- Produktvorteile
- Merkmale
- Innenbereich
- Für Fenster, Türen, Festverglasungen und Eckbereiche
- Für große und senkrechte Flächen
- Als Raumteiler
- Individuelle Gestaltung durch unzählige Farben, Stoffe, Muster und Strukturen und der Kombination von verschiedenen Dessins
- 2- bis 6-läufige Schienen ermöglichen eine große Kombination an Behanganordnungen
- Laufschiene, Paneelaufnahme- und Paneeloberschiene sowie Endstab können farblich perfekt auf Behang und Raum abgestimmt werden
- Sommerlicher Wärmeschutz, Durchsicht, Blend- und Sichtschutz je nach Behangwahl
- Baugrenzwerte:
 - max. Länge: 5900 mm (Laufschiene)
 - max. Breite: 1600 mm (Stoffpaneele)
 - max. Höhe: 3500 mm (Stoffpaneele)
- Bedienung: Schnur, Stab oder ohne Bedienorgan bzw. durch Magnetgriff
- Führung: über Laufschiene, 2-6 Spuren