



Seite durchsuchen

- Markisen
- Rollladen
- Einbruchhemmende Rollladen WK2
- Raffstoren/Außenjalousien
- Sonnenschutz für Wintergärten
- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Steuerungssysteme
- Garagentorantriebe
- Fenster
- RAPIDO ... Montagebilder
- Montagebilder Fenster + Hebeschiebetüren
- Montagebilder Markisen
- Montagebilder Vorbaurollladen
- Montagebilder Haustüren
- Montagebilder Nebeneingangstüren und Kellertüren
- Montagebilder diverse (Vordächer, Faltstore, Tore etc.)
- Haustüren aus Aluminium
- Haustüren aus Kunststoff
- Haustüren für Mehrfamilienhäuser
- Wohnungseingangstüren**
- Innentüren
- Vordächer
- Isolierverklinkerungen

Sie sind hier: Produkte » Wohnungseingangstüren

Normale Wohnungseingangstür

Schalldämm-Funktonstür 32 dB

Türblätter: 610 / 735 / 860 oder 980 mm

Türblatt ca. 40 mm strk. Spezial-Vollmittellage, absenkbarer Bodenabschlussdichtung, unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Stabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, PZ-Schloss 55 mm Dorn und vernickelte Bänder V0026 WF eingebaut, fertig oberflächenbehandelt (ausgenommen Hafa grundiert und Limba streichfähig)

Klimaklasse III (für nicht beheizte Treppenhäuser)

Spion incl. Spionlochbohrung

Mit 1-fach-Verriegelung incl. Standard-Profilzylinder

Sicherheits-Wechselgarnitur mit Aufbohrschutz

Lieferbare Oberflächen:

Ahorn lackiert, Buche lackiert, Eiche Hell lackiert, Limba lackiert, Limba streichfähig, Nusbaum lackiert, **Sapeli Mahagoni lackiert (anstelle von MACORE)**, Weißeiche natur lackiert, Hafa grundiert, Weißlack, Dekor Buche, Dekor Eiche oder Dekor Weiß

CPL / CePal - Dekore: robust, kratz- u. strapazierfest, lösungsmittelfrei

Pirus Arena(DA oder DQ), Pirus Nimba (DA oder DQ), Pirus Carbo (DA oder DQ), Pirus Terra (DA oder DQ), Authentic Akazie (DA oder DQ), Authentic Eiche (DA oder DQ), Authentic Bianco, Authentic Grigo, Eiche Premium, Ahorn Premium, Ahorn Exklusiv, Grau Premium, Esche Weiß, Buche Exklusiv, Weiß, Weiß Struktur Premium (!), Weißlack 9010 oder Weißlack Exklusiv 9016

Holz-Umfassungszarge: Normzarge mit 60 mm abgerundeter Bekleidung

Wandstärken:

85/105/125 mm 145/165/185/205 mm 220/240/260/270/ 290 mm 310/325 mm

Fertigzarge mit Spezial-Schließblech 5-fach verschraubt und verstellbarer Bandschließlasche montiert, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Blekleidung auf Gehrung, Bänder V3400 WF, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+ 15 mm.

Lieferbare Oberflächen:

Ahorn lackiert, Buche lackiert, Weißeiche natur lackiert, Nussbaum natur lackiert, Weißlack, Dekor Buche, Dekor Eiche oder Dekor Weiß.

CPL-Dekore: Pirus Arena, Pirus Nimba, Pirus Carbo, Pirus Terra, Authentic Akazie, Authentic Eiche, Authentic Eiche, Authentic Bianco, Authentic Grigo, Eiche Premium, Ahorn Premium, Ahorn Exklusiv, Grau Premium, Esche Weiß, Weiß Struktur Premium, Weißlack 9010 oder Weißlack Exklusiv 9016

Holz-Umfassungszarge: Normzarge mit 55 mm eckiger Bekleidung

-Ausstattungs- und Fertigungsmerkmale wie vor -

Wandstärken:

85/105/125 mm 145/165/185/205 mm 220/240/260/270/290 mm 310/325 mm

Lieferbare Oberflächen:

Ahorn lackiert, Buch lackiert, Weißeiche natur lackiert, Limba streichfähig, Limba lackiert, Eiche hell lackiert, Mahagoni lackiert, Weiß grundiert, Weißlack oder Nussbaum lackiert (Schichtstoff auf Anfrage)

Holz-Umfassungszarge mit 75 mm Profilbekleidung

-Ausstattungs- und Fertigungsmerkmale wie vor -

nur in Ausführung Weißlack lieferbar

EMPFEHLUNG für normale Wohnungseingangstüren:

3-fach-Verriegelung + Sicherheitsschießblech + Keilsperricherung (Bandseitensicherung)

Wohnungseingangstüren RC-2 geprüft

TEUTO Wohnungseingangstürelement nach RC-2geprüft

RC-2-Türblatt einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 Klasse II

Spezial-Vollspaneinlage mit zusätzlichem Stabilisator, 32 dB RwP. Falz 13 x 25,5 mm, PZ-Schloss mit Doppelstulp Kima 6206, 65 mm Dorn, Bänder V0026 WF vernickelt.

Türblattstärke ca. 40 mm, eckige Kantenausführung

Absenkbare Bodendichtung eingebaut, Spionlochbohrung incl. Spion

Klimaklasse III

1-Fach-Verriegelung MIT Einbruchschutz! (gegen Aufpreis 3-Fach-Verriegelung lieferbar)

Sicherheitswechsel-Garnitur mit Aufbohrschutz

RC-2- Holz-Umfassungszarge einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 Klasse II

Holzumfassungszarge mit 55 mm Bekleidung, Futterbett 22, **Sicherheitsschließblech mit zusätzlicher Metallplatte**, verstärkte Bänder V4700 WF vernickelt.

Erhältliche Oberflächen:

Weißlack und sämtliche CPL - Dekore (Längsdekor oder Querdekor)

